


TEDGZ TESGZ系列单相、三相大功率柱式电动调压器



概述

TEDGZ TESGZ系列单相、三相大功率柱式电动调压器，是我公司结合市场需求自行开发设计、生产的调压新产品。柱式电动调压器采用电机操作机构，可以闭环远距离操作，减轻操作劳动强度。其输出电压可从零电压起始调节，具有瞬时过载能力强、空载损耗小、效率高、噪音小、寿命长、输出波形不失真等优点，适用于各种感性、容性、阻性大功率负载长时间使用。

使用场合

可广泛应用于科研、通讯、试验设备、灯光调节及整流设备等需要调压的场合。

技术参数

单相输入电压	单相220V
单相输出电压	0-250V
三相输入电压	线电压380V(3P+N+E)
三相输出电压	线电压0-430V
工作频率	50/60Hz
效率	≥95%

波形失真	无附加失真
负载功率因素	≥0.8
电气强度	2000V/1min无击穿
绝缘电阻	≥5MΩ
相对湿度	≤90%
环境温度	-5 ~ +40

规格、产品尺寸、重量、出厂价

型号规格		额定输入电压(V)	压范围(V)	输出电流(A)	产品尺寸 宽×深×高 (cm)	包装尺寸 长×宽×高 (cm)	
单相 TEDGZ	TEDGZ-50KVA	单相220V	0-250V	200	60×63×150	75×78×167	
	TEDGZ-63KVA	单相220V	0-250V	252	70×120×170	85×135×187	
	TEDGZ-80KVA	单相220V	0-250V	320	70×120×170	85×135×187	
	TEDGZ-100KVA	单相220V	0-250V	400	70×120×170	85×135×187	
	TEDGZ-125KVA	单相220V	0-250V	500	70×120×170	85×135×187	
三相 TESGZ	TEDGZ-125KVA	线电压380V	0-430V	67	70×63×170	85×78×187	
	TESGZ-50KVA	线电压380V	0-430V	84	70×63×170	85×78×187	
	TESGZ-63KVA	线电压380V	0-430V	107	70×120×170	85×135×187	
	TESGZ-80KVA	线电压380V	0-430V	134	70×120×170	85×135×187	
	TESGZ-100KVA	线电压380V	0-430V	168	70×120×170	85×135×187	
	TESGZ-125KVA	线电压380V	0-430V	215	120×150×170	135×165×187	
	TESGZ-160KVA	线电压380V	0-430V	269	120×150×170	135×165×187	

TESGZ-160KVA

TESGZ-200KVA